


# LED-Ancora

TEOLLISUUSVALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



valtavallo



## Teollisuusvalaisin vaihdettavalla valonlähteellä haastaviin olosuhteisiin



### Käyttöolosuhteet

LED-Ancora on haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu valaisinrunko, joka soveltuu lasikuituvahvisteisen polyesterirunkonsa ja kestäväen akryylikupunsa vuoksi erityisen hyvin esimerkiksi maataloustiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat myös mm. tehdashallit, varastot, käytävät, kellarit, kaivokset ja huoltoasemat. Vedenkestävä IP65-suojaluokan LED-Ancora voidaan asentaa myös ulkotiloihin sään suorilta vaikutuksilta suojattuna.



### Asennus ja huolto

LED-Ancora voidaan asentaa suoraan katto- tai seinäpintaan. Asennuskohteesta riippuen se voidaan asentaa myös valaisinkiskoon. Itse valaisinrunko ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon. Valtavallo LED-valoputki on helposti asennettavissa ja vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötyötä. Kun valonlähteeksi valitaan G5 Dimmable LED-valoputki, se on himmennettävissä LED-himmennin, SwitchDim- tai Dali-ohjauksen avulla.



### Käyttöikä

LED-Ancora voidaan varustaa yhdellä tai kahdella erittäin pitkäikäisellä Valtavallo LED-valoputkella. Jatkossa valaistuksen uusiminen voidaan tehdä helposti ja nopeasti vain vaihtamalla valonlähteen.

# LED-Ancora

TEOLLISUUSVALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



## Tekniset tiedot

Malli	LED-Ancora 120cm		LED-Ancora 150cm	
Mitat (pituus x leveys x korkeus, mm)	1 putki	2 putkea	1 putki	2 putkea
	1277 x 90 x 95	1277 x 116 x 95	1577 x 90 x 95	1577 x 116 x 95
Paino (kg)	1,8	2,7	2,3	3,7
Liitäntä	T8 / G13			
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz			
Suojaus	IP65, D-luokitus, IK02			
Materiaali	Lasikuituvahvisteinen polyesteri, PMMA (akryyli). Salvat polyamidia (suositellaan maataloustiloihin), saatavana myös ruostumattomasta teräksestä			
Takuu	Valaisinrunko 5 vuotta, vaihdettava valonlähde mallista riippuen 5-7 vuotta			
KytKentä	Saatavana myös valmiiksi läpijohdotettuna; 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> tai 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> . Läpivientiaukot valaisimen päädyissä.			
Asennus	Katto- ja seinäpintaan, valaisinkiskoon			
Ohjaus	Valaisin voidaan varustaa LED-himmennin, SwitchDim ja DALI -käyttöön.			
Lisävarusteet	Turvavaloyksikkö			
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. Saatavana myös 60 cm mittaisena sekä yksi- ja kaksiputkisena. Valtavalo LED-valoputket tilataan erikseen. Valaistussuunnittelua varten on saatavilla valonjakotiedot Eulumdat-muodossa (ladattavissa osoitteessa <a href="https://valtavalo.fi/tuotteet-cpt/led-ancora/">https://valtavalo.fi/tuotteet-cpt/led-ancora/</a> )			

## Suoritusarvot suositellulla vaihdettavalla valonlähteellä\*

Malli / G4 150 cm 24 W	VV24EI50G4-840
Putken pituus (cm)	150
Optiikka	Semiopaali
Teho (W)	2 x 24
Väriämpötila (K)	4000
Valovirta (lm)	5900

\* Tarkemmat ominaisuudet löytyvät kyseisen LED-valoputkimallin tuotekortista.

## Valaisimen valonjako/G4 150 cm 2x24 W

