

Anticor

INDUSTRIARMATUR MED UTBYTBAR LJUSKÄLLA



valtavallo



Industriarmatur med utbytbar ljuskälla för krävande förhållanden



Applikationer

Anticor industriarmatur är avsedd för krävande förhållanden. Typiska applikationer innehåller industriutrymmen, fabriksbhallar, lantbruksutrymmen och lager. Anticor har ett armaturhus av rostfritt stål och en kupa av härdat glas. Den är tålig mot damm och fukt samt D-klassad. Armaturen kan på förfrågan även förses med dimbart Switch-dim eller DALI system.



Montering och underhåll

Anticor monteras med armaturskena. En utbytbar ljuskälla, LED-lysrör, innehåller all nödvändig teknik för att prestera en högkvalitativ ljus. LED-lysrör är enkla att uppgradera och byta ut helt utan elarbeten. Armaturen är underhållsfri och det räcker med att rengöra armaturen och byta ut ljuskällan, när den är förbrukad.



Livslängd och ljuskomfort

För maximal livslängd och ljus kvalitet kan Uniqa med fördel användas med energieffektiva Valtavallo LED-lysrör.

Anticor

INDUSTRIARMATUR MED UTBYTBAR LJUSKÄLLA



valtavallo

Tekniska data

Typ	Anticor 120cm	Anticor 150cm
Antal rör	2	2
Mått (längd x bredd x höjd, mm)	1305 x 200 x 95	1605 x 200 x 95
Vikt (kg)	7,7	10,6
Anslutning	T8 / G13	
Elnät	230 V AC, 50/60 Hz	
Skydd	IP65, D-klass, IK10	
Garanti	Armaturens garanti 5 år, ljuskällan 5-7 år beroende på modell.	
Material	Armaturhus av rostfritt, kupa av härdat glas och kuplås av rostfritt stål	
Koppling	Överkopplingsbar. 5 x 1,5 mm ² eller 5 x 2,5 mm ² .	
Montering	Armaturskena	
Ljusstyrning	Armaturen kan utrustas med LED-dimmer, Switch-dim och DALI	
Tillbehör	Nödbelysningsenhet	
Tilläggsinformation	Lämplig endast för LED-lysrör, kan inte användas med traditionella lysrör.	

Prestanda med den rekommenderade utbytbara ljuskällan*

Typ / G5 High Temp	VV22E150HT-840
Längd (cm)	150
Kupa	Semiopal
Effekt (W)	2 x 22
Färgtemperatur (K)	4000
Ljusflöde (lm)	5870

*Mer information finns på produktkortet för den specifika LED-rörmodellen.

Ljusdistribution/G5 HT 150 cm 2x22 W

