

Mandy

TYÖPISTEVALAISINRUNKO VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



valtavalo



Monipuolinen työpistevalaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Käyttöolosuhteet

Mandyntyyppisiä käyttökohteita ovat toimistojen ja keittiöiden työpisteet, joissa tarvitaan siroa valaisinta. Se voidaan asentaa katto- tai seinäpintaan. Lisävarusteena saatava pistorasia ja kytkin tekevät valaisimesta monikäyttöisen. Vakioväri on valkoinen – tilauksesta valaisin on saatavana myös harmaana ja mustana.

Valonlähde

Valaisimessa käytetään vaihdettavana valonlähteenä standardin EN 62776 mukaisia LED-valoputkia, jotka voidaan vaihtaa uuteen valmistajasta riippumatta. Suosittelemme valonlähteeksi valovoimaisia Valtavalo G5 LED-valoputkia. Kun valonlähteeksi valitaan G5-tuoteperheestä himmennettävä G5 Dimmable LED-valoputki, valaisinta voidaan himmentää suoraan erillisellä LED-himmentimellä (trailing edge). Vaihtoehtoisesti SwitchDim tai DALI -ohjausta varten valaisin voidaan toimittaa himmennettävällä LED-valoputkella ja ohjausyksiköllä varustettuna.

Huollettavuus

Itse valaisinrunko on lähes huoltovapaa, ja jatkossa valaistuksen huoltaminen ja uusiminen onnistuu helposti ja nopeasti valonlähdettä vaihtamalla.

Mandy

TYÖPISTEVALAISINRUNKO VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



valtavallo

Tekniset tiedot

Malli	Mandy 60 cm	Mandy 120 cm	Mandy 150 cm
Sähkönumero	4286818	4286819	4286820
Mitat, p x l x k, mm (* SwitchDim tai DALI -liitäntälaitteella varustettuna)	788 x 66 x 45 (*ei saatavilla)	1398 x 66 x 45 (*1424 x 66 x 45)	1698 x 66 x 45 (*1724 x 66 x 45)
Paino, kg * SwitchDim tai DALI -liitäntälaitteella varustettuna)	1,0 (*ei saatavilla)	2,0 (* 2,1)	2,4 (*2,5)
Liitäntä	T8 / G13		
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz		
Suojausluokka	IP40		
Materiaali	Valkoiseksi maalattu sinkitty teräslevy, opaalikupu		
Väri vaihtoehdot	Vakiovärinä valkoinen, tilaustuotteena saatavilla myös harmaana ja mustana.		
Takuu	Valaisinrunko 5 vuotta, valonlähde 5-7 vuotta mallista riippuen		
KytKentä	Saatavana myös valmiiksi läp johdotettuna: 5 x 1,5 mm ² tai 5 x 2,5 mm ² , läpivientikalvot valaisimen päädyissä (2kpl) ja keskellä (2kpl)		
Asennus ja kiinnitys	Katto- ja seinäpintaan kiinnityspinnan materiaaliin soveltuvilla ruuveilla		
Asennuskorkeus	Työpistevalaisinkorkeus - 3 m		
Suosittelun valonlähde	G-sarjan LED-valoputket		
Ohjaus	Valaisin voidaan varustaa Dali-, SwitchDim- tai LED-himmenninkäyttöön.		
Lisävarusteet	Liiketunnistin (mikroaaltotutka), SwitchDim, DALI, yksi- tai kaksiosainen pistorasia, kiinteä kytkin		
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. LED-valonlähteet tilataan erikseen. LED-valoputki on standardisoitu (EN 62776) valonlähde, joka voidaan vaihtaa uuteen valmistajasta riippumatta.		