


# Mirko

LED-LINEAARIVALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



valtavalo



## Lineaarivalaisin vaihdettavalla valonlähteellä myymälä- ja toimistovalaistaukseen

### Käyttöolosuhteet

Mirko on moderni ja monikäyttöinen lineaarivalaisin vaihdettavalla valonlähteellä. Muotoilultaan tyylikäs valaisin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi myymälä- ja toimistovalaistaukseen sekä julkisiin tiloihin. Valaisin toimitetaan vakiona korkean valotehokkuuden säilyttävällä häikäisysojaritilällä. Vaihtoehtoisesti saatavana myös opaalikuvulla. Vakiovärinä on valkoinen – tilauksesta valaisin on saatavana myös harmaana ja mustana.

### Valonlähde

Valaisimessa käytetään vaihdettavana valonlähteenä standardin EN 62776 mukaisia LED-valoputkia, jotka voidaan vaihtaa uuteen valmistajasta riippumatta. Suosittelemme valonlähteeksi valovoimaisia Valtavalo G5 LED-valoputkia. Kun valonlähteeksi valitaan G5-tuoteperheestä himmennettävä G5 Dimmable LED-valoputki, valaisinta voidaan himmentää suoraan erillisellä LED-himmentimellä (trailing edge). Vaihtoehtoisesti SwitchDim tai DALI -ohjausta varten valaisin voidaan toimittaa himmennettävällä LED-valoputkella ja ohjausyksiköllä varustettuna.

### Asennettavuus ja huollettavuus

Valaisin voidaan asentaa katto- tai seinäpintaan, valaisinkiskoon tai ripustusvaijerilla. Itse valaisinrunko on huoltovapaa, ja jatkossa valaistuksen huoltaminen ja uusiminen onnistuu helposti ja nopeasti valonlähdettä vaihtamalla.

# Mirko

LED-LINEAARIVALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ


**valtavalo**

## Tekniset tiedot

Malli	Mirko 120cm	Mirko 150cm
Sähkönumero	4286821	4286822
Mitat, p x l x k, mm (* SwitchDim tai DALI -liitäntälaitteella varustettuna)	1240 x 65 x 64 (*1540 x 65 x 64)	1540 x 65 x 64 (*1840 x 65 x 64)
Paino, kg (* SwitchDim tai DALI -liitäntälaitteella varustettuna)	2,5 (*3,2)	2,8 (*3,4)
Lampun kanta	T8 / G13	
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz	
Suojaus	IP 20 (opaalilla kuvulla varustettuna IP40)	
Rungon materiaali	Alumiiniprofiili	
Kupuvaihtoehdot	Vakiona häikäisysojaritilä, tilauksesta saatavilla myös opaalikuvulla.	
Väri vaihtoehdot	Vakiovärinä valkoinen, tilaustuotteena saatavilla myös harmaana ja mustana.	
Asennus	Katto- tai seinäpinta, valaisinkisko, ripustusvaijeri	
Asennuskorkeus	2,5 - 5 m	
Kiinnitys	Kiinnitys valaisinkiskoon H-mallin kiinnikkeillä. Kiinnitys pinta-asennuksena U-mallin kiinnikkeillä ja materiaalille sopivilla ruuveilla. Ripustusvaijerikiinnitys.	
Kytkenä	Saatavana myös läpijohdotettuna: 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> tai 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , läpivientikalvot (2kpl) valaisimen päädyissä, ripustusvaijeriasennettavana läpivienti valaisimen päällä	
Suosittelun valonlähde	Matalampiin tiloihin (2,5-3 m) G5 22 W LED-valoputki Korkeampiin tiloihin (3-5 m) G5 35 W LED-valoputki	
Ohjaus	Valaisin voidaan varustaa DALI-, SwitchDim- tai LED-himmenninkäyttöön.	
Takuu	Valaisinrunko 5 vuotta, valonlähde mallista riippuen 5-7 vuotta	
Lisävarusteet	Liiketunnistin (mikroaaltotutka/infrapuna), SwitchDim, DALI, Stand-Alone DALI, vetokytkin, ripustusvaijeriseti	
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. Valtavalo LED-valoputket tilataan erikseen. LED-valoputki on standardisoitu (EN 62776) valonlähde, joka voidaan vaihtaa uuteen valmistajasta riippumatta.	