

Prima trio

TEOLLISUUSVALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



valtavalo



IP-66 teollisuusvalaisin vaihdettavalla valonlähteellä vaativiin asennuskohteisiin

IP66

Käyttöolosuhteet

Kolmiputkisen Prima trio -valaisimen valontuotto riittää korkeisiin tiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi parkki- ja teollisuushallit tai muut vaativat asennuskohteet, sillä IP-66 suojaluokkansa vuoksi valaisin soveltuu erittäin hyvin kaikenlaisten pölylle ja kosteudelle alttiiden tilojen valaisuun. Lasikuituvahvisteinen polyesterirunko kestää myös hyvin korroosion ja kemikaalien vaikutusta.



Asennettavuus ja huollettavuus

Prima trio voidaan asentaa kattopintaan, seinäpintaan tai asennuskiskoon. Valonlähteenä käytettävät Valtavalo LED-valoputket ovat helposti vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötyötä. Itse valaisinrunko on huoltovapaa.

LED

Valonlähde

Valaisimessa suositellaan käytettäväksi Valtavalo G5-tuoteperheen LED-valoputkia, joista löytyy erinomainen vaihtoehto kaikenlaisiin haastaviin asennuskohteisiin. Jatkossa valaistuksen uusiminen voidaan tehdä helposti ja nopeasti vain vaihtamalla valonlähteen.

Prima trio

TEOLLISUUSVALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



Tekniset tiedot

Malli	Prima trio 150cm
Mitat (pituus x leveys x korkeus, mm)	1 576 x 170 x 110 mm
Paino (kg)	3,9
Liitäntä	T8 / G13
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz
Takuu	Valaisinrunko 5 vuotta, valonlähde mallista riippuen 5-7 vuotta
Suojaus	IP-66, D-luokitus, IK 07
Materiaali	Runko lasikuituvahvisteista polyesteriä, polymetakrylaattikupu, salvat ruostumatonta terästä
KytKentä	Saatavana myös läp johdotettuna, 5 x 1,5 mm ² tai 5 x 2,5 mm ² läpivientiholkit (2kpl) valaisimen päädyissä
Asennus	Kattopinta, seinäpinta, valaisinkisko tai ripustusasennus
Asennuskorkeus	3-9 m
Kiinnitys	Kiinnitys valaisinkiskoon valaisinkannattimella, esim. MEK AH-70/110 (snro: 1431764/1431765) tai suunnikasmutterilla. Kiinnitys katto- ja seinäpintaan materiaalille sopivilla ruuveilla. Säädettävä kulma-asennus esim. Ensto kiinnikeparilla (snro: 4265375). Vaijerikiinnitys, esim. Mamba vaijerikiinnikkeillä (snro 4306213).
Ohjaus	Valaisin voidaan varustaa Dali-, SwitchDim- tai LED-himmenninkäyttöön.
Lisävarusteet	Turvavaloyksikkö
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. Valtavalo LED-valoputket tilataan erikseen.

Suoritusarvot suositellulla vaihdettavalla valonlähteellä*

Malli / Valtavalo G5 High Temp	VV22E150HT-840
Putken pituus (cm)	150
Optiikka	Semiopaali
Teho (W)	3 x 22
Väriämpötila (K)	4 000
Valovirta (lm)	10 000

* Tarkemmat ominaisuudet löytyvät LED-valoputken tuotekortista.

Valaisimen valonjako/G5HT 150 cm 3x22 W

