

VALTAVALO BEAT

vaihdettavalla valonlähteellä

Monipuolinen yleisvalaisin toimisto- ja myymälätiloihin

Valtavalo Beat IP44 soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin esimerkiksi toimisto- ja myymälätiloissa sekä muiden julkisten tilojen laadukkaana yleisvalaisimena. Satiiniopaalikuvulla varustetun valaisimen pehmeä valo valaisee tilaa kauniisti ja tehokkaasti. Valonlähteenä valaisimessa käytetään standardin mukaisia valonlähteitä, jotka on helposti vaihdettavissa valaisinrunkoon. Valaisinrunko itsessään on lähes huoltovapaa. Beat voidaan asentaa katto- tai seinäpintaan sekä ripustuskiskoon. Valaistustarpeesta riippuen Beat-valaisimen voi valita valovoimaisella G5 LED-valoputkella tai kustannustehokkaalla E3+ LED-valoputkella.

Vaihdettavan valonlähteen ratkaisulla voidaan tilaan toteuttaa energiatehokas, pitkäikäinen ja helposti huollettava valaistus. Useimmiten huolloksi riittää pelkkä valonlähteen vaihto. Kotimaisten LED-valonlähteiden pitkä käyttöikä pidentää lisäksi huoltoväliä merkittävästi. Valonlähteet valmistetaan Suomessa Valtavalon omalla tehtaalla. Tasaisen laadun ja luotettavuuden takaa täysin automatisoitu tuotantoprosessi ja jokaisen tuotteen yksilöllinen testaus tuotantoprosessin päätteeksi. Valtavalo® LED-valoputket ovat kotimaisia avainlipputuotteita.

VASTUULLINEN VALINTA

- Pitkä käyttöikä
- Alhaiset elinkaarikustannukset
- Helposti huollettavissa
- Pienempi hiilijalanjälki

Vaihdettavan valonlähteen
LED-valaistusratkaisut
ammattikäyttöön

TEKNISET TIEDOT

BEAT 18-48 W

Sähkönumero	4286855	4286857	4286863	4286865	4286851	4286853	4286859	4286861
Pituus (mm)	1245	1245	1548	1548	1245	1245	1548	1548
Vaihdettava valonlähde	G5 regular	G5 regular	G5 regular	G5 regular	E3+	E3+	E3+	E3+
Valonlähteiden lukumäärä	1	2	1	2	1	2	1	2
Teho (W)	18	36	22	44	19	38	24	48
Valovirta (lm)	2 600	5 200	3 200	6 300	2 250	4 350	2 900	5 600
Väriämpötila (K)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Mitat (P x L x K, mm)	1245 x 146 x 58	1245 x 146 x 58	1548 x 146 x 58	1548 x 146 x 58	1245 x 146 x 58	11245 x 146 x 58	1548 x 146 x 58	1548 x 146 x 58
Paino (kg)	2,1	2,5	2,4	2,8	1,9	2,1	2,4	2,8
Valonlähteen energiatehokkuus	C				D			
Valonavautumiskulma	120°				200°			
Valonlähteen keskimääräinen käyttöikä (h)	125 000 (L ₇₀ B ₅₀ / T _a 25°C)				64 000 (L ₇₀ B ₅₀ / T _a 25°C)			
Valonlähteen käyttölämpötila	-40°C - +50°C				-20°C - +40°C			
THD	< 20%				< 25%			
Tehokerroin	0.95				0.93			
Lampun kanta	T8 / G13							
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz							
Värintoistoindeksi	Ra > 80							
Väritarkkuus	MacAdam 3 SDCM							
Käyttöilmankosteus	< 90%							
Suojaus	IP44							
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräslevy, polykarbonaattikupu, päädyt ABS-muovia							
Kyt Kentä	Valmiiksi läpijohtotettu: 5 x 1,5 mm ² (tilauksesta saatavilla 5 x 2,5 mm ²)							
Asennus	Katto- tai seinäpintaan. Suositeltu asennuskorkeus 2–4 m.							
Kiinnitys	Kiinnitys valaisinkiskoon valaisinkannattimella esim. MEK AH-70/110 (snro: 1431764/1431765) tai suunnikasmutterilla; kiinnitys katto- ja seinäpintaan materiaalille sopivilla ruuveilla; säädettävä kulma-asennus esim. Ensto-kiinnikeparilla (snro: 4265375); vaijerikiinnitys esim. Mamba-vaijerikiinnikkeillä (snro 4306213).							
Takuu	7 vuotta				5 vuotta			
Lisävarusteet	Liiketunnistin (mikroaaltotutka)							
Lisätiedot	Lisätiedot valonlähteistä valtavallo.fi-sivustolta.							



Valtavallo Oy – Sammalitie 14, 90620 Oulu
 info@valtavallo.fi – puh. 0207 789 880
 www.valtavallo.fi