

VALTAVALO MIRKO

vaihdettavalla valonlähteellä

Tyylikäs lineaarivalaisin myymälä- ja toimistoitiloihin

Valtavalo Mirko on moderni ja monikäyttöinen lineaarivalaisin, joka soveltuu erinomaisesti esimerkiksi myymälä- ja toimistovalaistukseen sekä julkisiin tiloihin. Valaisimessa käytetään vaihdettavaa valonlähteenä standardinmukaista ja valovoimaista G5 Regular LED-valoputkea, joka sisältää kaiken tarvittavan laadukkaan valaistuksen luomiseen.

Vaihdettavan valonlähteen ratkaisulla voidaan tilaan toteuttaa energiatehokas, pitkäikäinen ja helposti huollettava valaistus. Useimmiten huolloksi riittää pelkkä valonlähteen vaihto. Kotimaisten LED-valonlähteiden pitkä käyttöikä pidentää lisäksi huoltoväliä merkittävästi. Valonlähteet valmistetaan Suomessa Valtavalon omalla tehtaalla. Tasaisen laadun ja luotettavuuden takaa täysin automatisoitu tuotantoprosessi ja jokaisen tuotteen yksilöllinen testaus tuotantoprosessin päätteeksi. Valtavalo® LED-valoputket ovat kotimaisia avainlipputuotteita.

VASTUULLINEN VALINTA

- Pitkä käyttöikä
- Alhaiset elinkaarikustannukset
- Helposti huollettavissa
- Pienempi hiilijalanjälki

Vaihdettavan valonlähteen
LED-valaistusratkaisut
ammattikäyttöön

TEKNISET TIEDOT

MIRKO 36-48W		
Sähkönumero	4286840	4286841
Pituus (mm)	1240	1540
Vaihdettava valonlähde	G5 regular	G5 regular
Valonlähteiden lukumäärä	1	1
Teho (W)	18	22
Valovirta (lm)	2 550	3 100
Väriämpötila (K)	4000	4000
Mitat (P x L x K, mm)	1240 x 65 x 64	1540 x 65 x 64
Paino (kg)	2,9	3,3
Valonlähteen energiatehokkuus	C	
Lampun kanta	T8 / G13	
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz	
Valonlähteen keskimääräinen käyttöikä (h)	125 000 (L ₇₀ B ₅₀ / T _a 25°C)	
Valonlähteen käyttölämpötila	-40°C - +50°C	
THD	< 20%	
Tehokerroin	0.95	
Värintoistoindeksi	Ra > 80	
Väritarkkuus	MacAdam 3 SDCM	
Käyttöilmankosteus	< 90%	
Suojaus	IP20 (opaalikuivulla varustettuna IP40)	
Valonavautumiskulma	120°	
Rungon materiaali	Alumiiniprofiili	
Kupu	Vakiona häikäisysojariitilä. Voidaan varustaa myös opaalillakuvulla.	
KytKentä	Valmiiksi läpijohdotettu: 5 x 1,5 mm ² tai 5 x 2,5 mm ² . Läpivientikalvot (2 kpl) valaisimen päädyissä, ripustusvaijeriasennettavana läpivientien valaisimen päällä.	
Asennus	Katto- tai seinäpinta, valaisinkisko, ripustusvaijeri. Asennuskorkeus 2,5-5 m.	
Takuu	7 vuotta	
Lisävarusteet	Liiketunnistin (mikroaaltotutka/infrapuna), SwitchDim, DALI, Stand-Alone DALI, vetokytkin, ripustusvaijeriseti	
Lisätiedot	Lisätiedot valonlähteestä valtavallo.fi-sivustolta. Valaisimen vakioväri on valkoinen, tilaustuotteena saatavana myös harmaana ja mustana.	



Valtavallo Oy – Sammalitie 14, 90620 Oulu
info@valtavallo.fi – puh. 0207 789 880
www.valtavallo.fi