

VALTAVALO BEAT

vaihdettavalla valonlähteellä

Monipuolinen yleisvalaisin toimisto- ja myymälätiloihin

Valtavalo Beat IP44 soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin esimerkiksi toimisto- ja myymälätiloissa sekä muiden julkisten tilojen laadukkaana yleisvalaisimena. Satiiniopaalikuvulla varustetun valaisimen pehmeä valo valaisee tilaa kauniisti ja tehokkaasti. Valonlähteenä valaisimessa käytetään standardin mukaisia valonlähteitä, jotka on helposti vaihdettavissa valaisinrunkoon. Valaisinrunko itsessään on lähes huoltovapaa. Beat voidaan asentaa katto- tai seinäpintaan sekä ripustuskiskoon. Valaistustarpeesta riippuen Beat-valaisimen voi valita valovoimaisella G5 LED-valoputkella tai kustannustehokkaalla E4 LED-valoputkella.

Vaihdettavan valonlähteen ratkaisulla voidaan tilaan toteuttaa energiatehokas, pitkäikäinen ja helposti huollettava valaistus. Useimmiten huolloksi riittää pelkkä valonlähteen vaihto. Kotimaisten LED-valonlähteiden pitkä käyttöikä pidentää lisäksi huoltoväliä merkittävästi. Valonlähteet valmistetaan Suomessa Valtavalon omalla tehtaalla. Tasaisen laadun ja luotettavuuden takaa täysin automatisoitu tuotantoprosessi ja jokaisen tuotteen yksilöllinen testaus tuotantoprosessin päätteeksi. Valtavalo® LED-valoputket ovat kotimaisia avainlipputuotteita.

VASTUULLINEN VALINTA

- Pitkä käyttöikä
- Alhaiset elinkaarikustannukset
- Helposti huollettavissa
- Pienempi hiilijalanjälki

Vaihdettavan valonlähteen
LED-valaistusratkaisut
ammattikäyttöön

TEKNISET TIEDOT

BEAT 18-48 W

Sähkönnumero	4286855	4286857	4286863	4286865	4286885	4286879	4286880	4286881	4286882
Pituus (mm)	1245	1245	1548	1548	690	1245	1245	1548	1548
Vaihdeettava valonlähde	G5 regular	G5 regular	G5 regular	G5 regular	E4	E4	E4	E4	E4
Valonlähteiden lukumäärä	1	2	1	2	2	1	2	1	2
Teho (W)	18	36	22	44	20	19	38	24	48
Valovirta (lm)	2 600	5 200	3 200	6 300	2 550	2 650	4 650	3 400	5 900
Väriämpötila (K)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Mitat (P x L x K, mm)	1245 x 146 x 58	1245 x 146 x 58	1548 x 146 x 58	1548 x 146 x 58	690 x 146 x 58	1245 x 146 x 58	11245 x 146 x 58	1548 x 146 x 58	1548 x 146 x 58
Paino (kg)	2,1	2,5	2,4	2,8	1,5	1,9	2,1	2,4	2,8
Valonlähteen energiatehokkuus	C				D				
Valonavautumiskulma	120°				200°				
Valonlähteen keskimääräinen käyttöikä (h)	125 000 (L ₇₀ B ₅₀ / T ₀ 25°C)				64 000 (L ₇₀ B ₅₀ / T ₀ 25°C)				
Valonlähteen käyttölämpötila	-40 °C – +50 °C				-20 °C – +40 °C				
THD	< 20 %				< 25 %				
Tehokerroin	0.95				0.93				
Lampun kanta	T8 / G13								
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz								
Värinistöindeksi	Ra > 80								
Väritarkkuus	MacAdam 3 SDCM								
Käyttöilmankosteus	< 90 %								
Suojaus	IP44								
Materiaali	Valkoiseksi maalattu teräslevy, polykarbonaattikupu, päädyt ABS-muovia								
Kytkenä	Valmiiksi läpipojotettu: 5 x 1,5 mm ² (tilauksesta saatavilla 5 x 2,5 mm ²)								
Asennus	Katto- tai seinäpintaan. Suositeltu asennuskorkeus 2–4 m.								
Kiinnitys	Kiinnitys valaisinkiskoon valaisinkannattimella esim. MEK AH-70/110 (snro: 1431764/1431765) tai suunnikasmutterilla; kiinnitys katto- ja seinäpintaan materiaalille sopivilla ruuveilla; säädettävä kulma-asennus esim. Ensto-kiinnikeparilla (snro: 4265375); vaijerikiinnitys esim. Mamba-vaijerikiinnikkeillä (snro 4306213).								
Takuu	7 vuotta				5 vuotta				
Lisävarusteet	Liiketunnistin (mikroaaltotutka)								
Lisätiedot	Lisätiedot valonlähteistä valtavallo.fi-sivustolta.								



Valtavallo Oy – Sammalitie 14, 90620 Oulu
info@valtavallo.fi – puh. 0207 789 880
www.valtavallo.fi