

VALTAVALO MANDY

vaihdettavalla valonlähteellä

Monipuolinen työpistevalaisin

Valtavalo Mandy on monipuolinen lineaarivalaisin vaihdettavalla valonlähteellä. Mandyn tyypillisiä käyttökohteita ovat toimistojen ja keittiöiden työpisteet, joissa tarvitaan siroa valaisinta. Lisävarusteena saatava pistorasia ja kytkin tekevät valaisimesta monikäyttöisen. Valaisimessa käytetään vaihdettavana valonlähteenä kotimaista E4 LED-valoputkea, joka sisältää kaiken tarvittavan laadukkaan valaistuksen luomiseen.

Vaihdettavan valonlähteen ratkaisulla voidaan tilaan toteuttaa energiatehokas, pitkäikäinen ja helposti huollettava valaistus. Useimmiten huolloksi riittää pelkkä valonlähteen vaihto. Kotimaisten LED-valonlähteiden pitkä käyttöikä pidentää lisäksi huoltoväliä merkittävästi. Valonlähteet valmistetaan Suomessa Valtavalon omalla tehtaalla. Tasaisen laadun ja luotettavuuden takaa täysin automatisoitu tuotantoprosessi ja jokaisen tuotteen yksilöllinen testaus tuotantoprosessin päätteeksi. Valtavalo® LED-valoputket ovat kotimaisia avainlipputuotteita.

VASTUULLINEN VALINTA

- Pitkä käyttöikä
- Alhaiset elinkaarikustannukset
- Helposti huollettavissa
- Pienempi hiilijalanjälki

Vaihdettavan valonlähteen
LED-valaistusratkaisut
ammattikäyttöön

TEKNISET TIEDOT

MANDY 19-24 W		
Sähkönnumero	4286883	4286841
Pituus	1398	1698
Vaihdettava valonlähde	E4	E4
Valonlähteiden lukumäärä	1	1
Väriämpötila (K)	4000	4000
Teho (W)	19	24
Valovirta (lm)	2 300	2 900
Mitat (P x L x K, mm)	1398 x 66 x 45	1698 x 66 x 45
Paino (kg)	2,4	2,7
Valonlähteen energialuokka	D	
Valonavautumiskulma	200°	
Valonlähteen keskimääräinen käyttöikä (h)	64 000 (L ₇₀ B ₅₀ / T ₀ 25°C)	
Takuu	5 vuotta	
Valonlähteen käyttölämpötila	-20°C – +40°C	
THD	< 25%	
Tehokerroin	0.93	
Lampun kanta	T8 / G13	
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz	
Värintoistoindeksi	Ra > 80	
Väritarkkuus	MacAdam 3 SDCM	
Käyttöilmankosteus	< 90%	
Suojaus	IP20	
Materiaali	Valkoiseksi maalattu sinkitty teräslevy, opaalikupu.	
Kytkenä	Saatavana myös valmiiksi läpivahdotettuna: 5 x 1,5 mm ² tai 5 x 2,5 mm ² , läpivientikalvot valaisimen päädyissä (2kpl) ja keskellä (2kpl).	
Asennus	Katto- ja seinäpintaan kiinnityspinnan materiaaliin soveltuvilla ruuveilla. Suositeltu asennuskorkeus työpistevalaisinkorkeus – 3 m.	
Lisävarusteet	Liiketunnistin (mikroaaltotutka), SwitchDim, DALI, yksi- tai kaksiosainen pistorasia, kiinteä kytkin	
Lisätiedot	Lisätiedot vaihdettavasta valonlähteestä valtavallo.fi-sivustolta.	



Valtavallo Oy – Sammalitie 14, 90620 Oulu
info@valtavallo.fi – puh. 0207 789 880
www.valtavallo.fi

© Valtavallo Oy 2023. Pidätämme oikeuden muutoksiin. v 0.2