

VALTAVALO BEAT

med utbytbar ljuskälla

IP44 armatur med allround egenskaper

Valtavalo Beat44 är en mångsidig armatur som passar in i miljöer som är lite sådär mittemellan. Med IP44 klassning är Beat44 armaturen som kan användas såväl inomhus som utomhus utan att kännas felplacerad. Beat har en utbytbar ljuskälla som innehåller all nödvändig teknik för att prestera en högkvalitativ belysning. Armaturen är underhållsfri och det räcker med att rengöra armaturen och byta ut ljuskällan när den är förbrukad.

En lösning med utbytbara ljuskällor kan ge en energieffektiv, långvarig och lättskött belysning. I de flesta fall är underhållet lika enkelt som att byta ut ljuskällan. Den långa livslängden hos inhemska LED-ljuskällor förlänger också underhållsintervallen avsevärt. Ljuskällorna tillverkas i Finland i Valtavalos egen fabrik. Konsekvent kvalitet och tillförlitlighet garanteras genom en helautomatiserad produktionsprocess och individuell testning av varje produkt i slutet av produktionsprocessen.

HÅLLBART VAL

- Lång driftstid
- Låg total ägandekostnad
- Enkelt underhåll
- Låga koldioxidavtryck



LED-belysningslösningar
med utbytbar ljuskälla
för professionellt bruk

TEKNISKA DATA

BEAT44 20-48 W MED UTBYTBAR LED MODUL

E-nummer	7216489	7216490	7216491	7218250	7218196	7218197	7218198	7218199
Längd (mm)	690	1245	1548	645	1245	1245	1548	1548
Utbytbar ljuskälla	G4 regular	G5 regular	G5 regular	E4	E4	E4	E4	E4
Antal ljuskällor	2	2	2	2	1	2	1	2
Effekt (W)	20	36	44	20	19	38	24	48
Ljusflöde (lm)	2 300	5 200	6 300	2 550	2 300	4 650	2 950	5 900
Färgtemperatur (K)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Mått (längd x bredd x höjd, mm)	690 x 146 x 58	1245 x 146 x 58	1548 x 146 x 58	690 x 146 x 58	1245 x 146 x 58	1245 x 146 x 58	1548 x 146 x 58	1548 x 146 x 58
Vikt (kg)	1,6	2,5	2,8	1,5	1,9	2,1	2,5	2,8
Ljuskällans energiklass	D	C	C	D	D	D	D	D
Ljusets strålningsvinkel	120°			200°				
Ljuskällans genomsnittlig livslängd (h)	125 000 (L ₇₀ B ₅₀ / T _a 25°C)			64 000 (L ₇₀ B ₅₀ / T _a 25°C)				
Garanti	7 år			5 år				
Ljuskällans användningstemperatur	-40°C – +50°C			-20°C – +40°C				
THD	< 20%			< 25%				
Effektivitetsfaktor	0.95			0.93				
Socket	T8 / G13							
Elnät	230 V AC, 50/60 Hz							
Färgåtergivningindex	Ra > 80							
Färgmatchning	MacAdam 3 SDCM							
Luffuktighet vid användning	< 90%							
Skydd	IP44							
Material	Vitlackerad stålplåt, ABS plast, kupa av polykarbonat							
Koppling	Överkopplingsbar: Fempolig snabbkopplingsplint för 1,5 mm ² eller 5 x 2,5 mm ²							
Montering	Takyta eller armaturskena. Rekommenderad monteringshöjd 2–4 m.							
Tillbehör	Rörelsesensor (mikrovågsradar) och nödbelysningsenhet med batteri							
Ytterligare information	Mer information om ljuskällor finns på valtavallo.se .							



Valtavallo Sverige – Mobilvägen 2, 243 46 Löddeköpinge
 e-post: info.se@valtavallo.fi – telefon 010 410 35 60
www.valtavallo.se

© Valtavallo Oy 2023. Alla rättigheter förbehållna. v 0.2