

# VALTAVALO PRIMA TRIO med utbytbar ljuskälla

## Industriarmatur (IP-66, IK07) för krävande miljöer

Prima trio industriarmatur med tre LED-lysrör är optimal för lager och industri med höga takhöjder. Typiska användningsområden är t.ex. parkeringshus, lagerlokaler, kyllager och industrier. Tack vare den höga skyddsklassen passar armaturen på platser där den utsätts för damm och fukt. Den är också D-klassad.

Kombinationerna är en smart lösning som ger dig en underhållsfri belysning under lång tid framöver. Prima trio har utbytbara ljuskällor som innehåller all nödvändig teknik för att prestera en högkvalitativ belysning. Armaturen är underhållsfri och när det är dags för utbyte nästa gång räcker det med att byta lysröret istället för hela armaturen. Ljuskällorna tillverkas i Finland i Valtavalos egen fabrik. En jämn kvalitet och tillförlitlighet garanteras genom en helautomatiserad produktionsprocess och individuell testning av varje produkt i slutet av produktionsprocessen.

### EN DEL AV HÅLLBAR UTVECKLING

- Lång driftstid
- Låg total ägandekostnad
- Enkelt underhåll
- Låga koldioxidavtryck

Belysningslösningar  
med utbytbar ljuskälla  
för professionellt bruk

## TEKNISKA DATA: 4000 K

### PRIMA TRIO 44W – 66W MED UTBYTBAR LED MODUL

E-nummer	7218201	7218200
Längd (mm)	1576	1576
Utbytbar ljuskälla	G5 regular	G5 regular
Antal ljuskällor	2	3
Färgtemperatur (K)	4000	4000
Effekt (W)	44	66
Ljusflöde (lm)	6700	10 000
Mått (L x B x H, mm)	1576 x 170 x 110	1576 x 170 x 110
Vikt (kg)	4,8	5,2
Ljuskällans energiklass	C	
Ljusets strålningsvinkel	120°	
Ljuskällans genomsnittlig livslängd (h)	125 000 (L <sub>70</sub> B <sub>50</sub> / T <sub>a</sub> 25°C)	
Garanti	7 år	
Ljuskällans användningstemperatur	-40 °C – +50 °C	
THD	< 20 %	
Effektivitetsfaktor	0.95	
Sockel	T8 / G13	
Elnät	230 V AC, 50/60 Hz	
Färgåtergivningsindex	Ra > 80	
Färgmatchning	MacAdam 3 SDCM	
Luffuktighet vid användning	< 90 %	
Skydd	IP-66, IK07, D-klassad	
Material	Slagtålig glasfiberförstärkt polyester, kupan i polymetakrylat, kuplås av rostfritt stål	
Koppling	Fempolig snabbkopplingsplint (2 st.) för 1,5 mm <sup>2</sup> (också tillgänglig 2,5 mm <sup>2</sup> ). Kabelgenomföring via knockouts i armaturens gavel (2 st.)	
Montering	Takyta, väggyta, armaturskena. Monteringshöjd 3–9 m.	
Ytterligare information	Mer information om ljuskällor finns på <a href="http://valtavalose.se">valtavalose.se</a>	



Valtavallo Sverige – Mobilvägen 2, 246 43 Löddeköpinge  
e-post: [info.se@valtavallo.fi](mailto:info.se@valtavallo.fi) – telefon 010 410 3560  
[www.valtavallo.se](http://www.valtavallo.se)