

# VALTAVALO UNIQA med utbytbar ljuskälla

## Elegant armatur för kontorslokaler och publika miljöer

Valtavalo Uniqa är en elegant LED-armatur för kontor och publika miljöer. Typiska utrymmen är kontorslokaler och konferensfaciliteter samt kommersiella utrymmen och andra publika miljöer. Uniqa kan pendlas samt monteras på armaturskena eller direkt i tak. Som utbytbar ljuskälla används LED-lysrör, som innehåller all nödvändig teknik för att prestera en högkvalitativ belysning. LED-lysrör är enkla att uppgradera och byta ut helt utan elarbeten. Armaturen kan på förfrågan även förses med dimbart Switch-dim eller DALI system.

En lösning med utbytbara ljuskällor kan ge en energieffektiv, långvarig och lättskött belysning. I de flesta fall är underhållet lika enkelt som att byta ut ljuskällan. Den långa livslängden hos inhemska LED-ljuskällor förlänger också underhållsintervallen avsevärt. Ljuskällorna tillverkas i Finland i Valtavalos egen fabrik. Konsekvent kvalitet och tillförlitlighet garanteras genom en helautomatiserad produktionsprocess och individuell testning av varje produkt i slutet av produktionsprocessen.

### HÅLLBART VAL

- Lång drifttid
- Låg total ägandekostnad
- Enkelt underhåll
- Låga koldioxidavtryck



LED-belysningslösningar  
med utbytbar ljuskälla  
för professionellt bruk



## TEKNISKA DATA: 4000 K

### UNIQA 36-48W MED UTBYTBAR LED MODUL

E-nummer	7219574	7219577	7218194	7218195
Längd (mm)	1270	1570	1270	1570
Utbytbar ljuskälla	G5 regular	G5 regular	E4	E4
Antal ljuskällor	2	2	2	2
Effekt (W)	36	44	38	48
Ljusflöde (lm)	5 350	6 600	4 650	5 900
Färgtemperatur (K)	4000	4000	4000	4000
Mått (L x B x H, mm)	1270 x 320 x 76	1570 x 184 x 76	1270 x 320 x 76	1570 x 184 x 76
Vikt (kg)	5,7	6,2	5,3	5,8
Ljuskällans energiklass	C	C	D	D
Ljusets strålningsvinkel	120°		200°	
Ljuskällans genomsnittlig livslängd (h)	125 000 (L <sub>70</sub> B <sub>50</sub> / T <sub>a</sub> 25°C)		64 000 (L <sub>70</sub> B <sub>50</sub> / T <sub>a</sub> 25°C)	
Ljuskällans användningstemperatur	-40 °C – +50 °C		-20 °C – +40 °C	
THD	< 20 %		< 25 %	
Effektivitetsfaktor	0.95		0.93	
Socket	T8 / G13			
Elnät	230 V AC, 50/60 Hz			
Färgåtergivningindex	Ra > 80			
Färgmatchning	MacAdam 3 SDCM			
Luffuktighet vid användning	< 90%			
Skydd	IP20			
Material	Vitlackerad stålplåt, matt/blank aluminiumbländskydd			
Koppling	Överkopplingsbar. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> eller 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> . Kabelgenomföring via knockouts i armaturens gavel och i stommens botten.			
Montering	Takyta, armaturskena. Rekommenderad monteringshöjd 2–4 m.			
Garanti	7 år		5 år	
Tillbehör	Rörelsesensor (mikrovågsradar) on-off-kontroll, SwitchDim, DALI			
Ytterligare information	Mer information om ljuskällor finns på <a href="http://valtavalo.se">valtavalo.se</a>			



Valtavalo Sverige – Mobilvägen 2, 243 46 Löddeköpinge  
 e-post: [info.se@valtavalo.fi](mailto:info.se@valtavalo.fi) – telefon 010 410 35 60  
[www.valtavalo.se](http://www.valtavalo.se)