

LED-Anticor

TEOLLISUUSVALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



valtavallo



Teollisuusvalaisinrunko haastaviin tiloihin



Käyttöolosuhteet

LED-Anticor on haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu teollisuusvalaisin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat teollisuuden sisä- ja ulkotilat, tehdashallit, maataloustilat ja varastot. IP65-suojausluokan LED-Anticorissa on ruostumaton teräsrunko ja karkaistusta lasista tehty kupu. Se on pölyn- ja kosteudenkestävä sekä roiskevevisuojattu. LED-Anticor on myös D-luokiteltu.



Asennus ja huolto

LED-Anticor asennetaan valaisinkiskoon tai ripustusasennuksena. Valaisimessa käytettävät vaihdettavat valonlähteet, LED-valoputket, voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti ilman sähkötyötä. Itse valaisinrunko ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon. Kun valonlähteeksi valitaan G5 Dimmable LED-valoputki, se on himmennettävissä LED-himmennin, SwitchDim- tai Dali-ohjauksen avulla.



Käyttöikä

LED-Anticor voidaan varustaa kahdella erittäin pitkäikäisellä Valtavallo LED-valoputkella. Jatkossa valaistuksen uusiminen voidaan tehdä helposti ja nopeasti vain vaihtamalla valonlähteen.

LED-Anticor

TEOLLISUUSVALAISIN VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



Tekniset tiedot

Malli	LED-Anticor 120cm	LED-Anticor 150cm
Mitat (pituus x leveys x korkeus, mm)	1305 x 200 x 95	1605 x 200 x 95
Paino (kg)	7,7	10,6
Liitäntä	T8 / G13	
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz	
Suojaus	IP65, D-luokitus, IK10	
Takuu	Valaisinrunko 5 vuotta, valonlähde mallista riippuen 5-7 vuotta	
Materiaali	Ruostumaton teräsrunko, kupu karkaistua lasia ja salvat ruostumattomasta teräksestä	
KytKentä	Saatavana myös valmiiksi läp johdotettuna: 5 x 1,5 mm ² tai 5 x 2,5 mm ² . Läpivientiholkki valaisimen päädyssä	
Asennus	Valaisinkisko, ripustusasennus	
Ohjaus	Valaisin voidaan varustaa DALI-, SwitchDim- tai LED-himmenninkäyttöön.	
Lisävarusteet	Turvavaloyksikkö	
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi ainoastaan LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. Valaistussuunnittelua varten on saatavilla valonjakotiedot Eulumdat-muodossa (ladattavissa osoitteessa https://valtavallo.fi/tuotteet-cpt/led-anticor/) Valtavallo LED-valoputket tilataan erikseen.	

Suoritusarvot suositellulla vaihdettavalla valonlähteellä*

Malli / G5 High Temp	VV22E150HT-840
Putken pituus (cm)	150
Optiikka	Semiopaali
Teho (W)	2 x 22
Väriämpötila (K)	4000
Valovirta (lm)	5870

* Tarkemmat ominaisuudet löytyvät LED-valoputkimallin tuotekortista.

Valaisimen valonjako/G5 HT 150 cm 2x22 W

