

LED-Cindy Pro

TYÖPISTEVALAISINRUNKO VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



valtavallo



Monipuolinen työpistevalaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä



Käyttöolosuhteet

LED-Cindy Pron tyypillisiä käyttökohteita ovat työpisteet, joissa tarvitaan siroa valaisinta. Kuvun ansiosta valaisin on roiskevesisuojattu IP-44. Voidaan käyttää myös toimistotiloissa ja käytävävalaisimena.



Asennus ja huolto

LED-Cindy Pro voidaan asentaa katto- tai seinäpintaan. Myös kulma-asennus on mahdollinen. Asentaminen käytävävalaisimeksi ja ketjuttaminen on myös mahdollista optiona saatavan valaisimen läpijohtotuksen ansiosta. Runkoon voi yhdistää akryylikuvun kirkkaalla uritetulla pinnalla tai opaalipinnalla valaisutarpeen mukaan. Valtavallo LED-valoputket ovat helposti vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötyötä.




Käyttöikä

Käyttökohteesta riippuen LED-Cindy Pro voidaan varustaa erittäin pitkäikäisillä Valtavallo G- tai E-sarjan LED-valoputkillä. Jatkossa valaistuksen uusiminen voidaan tehdä helposti ja nopeasti vain vaihtamalla valonlähteen.

LED-Cindy Pro

TYÖPISTEVALAISINRUNKO



valtavallo

Tekniset tiedot

Malli	LED-Cindy Pro-109	LED-Cindy Pro-118	LED-Cindy Pro-122
Mitat, mm (p x l x k)	627 x 78 x 41	1237 x 78 x 41	1537 x 78 x 41
Mitat pistorasialla, mm	744 x 78 x 41	1354 x 78 x 41	1654 x 78 x 41
Litântä	T8 / G13		
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz		
Takuu	Valaisinrunko 3 vuotta, vaihdettava valonlähde 5-7 vuotta mallista riippuen.		
Suojausluokka	IP-44 (kuvulla varustettuna)		
Rungon materiaali	Valkoiseksi maalattu sinkitty teräslevy tai alumiini, päädyt ABS-muovia		
Kuvun materiaali	Sisäpuolelta uritettu kirkas akryylimuovi tai sileä opaali-pintainen akryylimuovi		
KytKentä	Saatavana myös valmiiksi läpijohdotettuna: Läpimenevä 3 x 2,5 mm ² , läpivientiaukot valaisimen keskellä (2kpl)		
Asennus	Kattopinta tai seinäpinta, myös kulma-asennus mahdollinen Kaapecta voidaan kuljettaa valaisimen sisällä. Kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistä.		
Lisätarvikkeet	2-osainen IP21 turvapistorasia ja oma katkaisin. Jos valaisimessa on sekä oma katkaisin että pistorasia, katkaisin on pistorasian yhteydessä. Peitelistä (MPTL 3101)		
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. Saatavana myös valmiiksi läpijohdotettuna. Valtavallo LED-valoputket tilataan erikseen.		

Suoritusarvot suositellulla vaihdettavalla valonlähdeellä*

Malli / E3 LED-valoputki	VV10E060E3-840	VV25E150E3-840
Putken pituus (cm)	60	150
Optiikka	Semiopaali	Semiopaali
Teho (W)	1 x 10	1 x 25
Väriämpötila (K)	4000	4000
Valovirta (lm)	800	2040

*Tarkemmat ominaisuudet löytyvät LED-valoputkimallin tuotekortista.